MED-INNOVA

GAMME MULTIDYS ET FLUIDYS ENCASTRÉE

TLV Healthcare

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Le caisson MULTIDYS assure la distribution des courants forts / faibles et des fluides médicaux. Il convient parfaitement à l'ensemble des services de plateaux techniques.

En bloc opératoire, il peut être utilisé comme gaine de doublage des fluides en cas d'utilisation de bras plafonniers TECH-CARE.

Vue de face

1

Équipements
fluides médicaux

Équipements
courants forts / faibles

610x130mm

2



610x250mm

Vue en coupe





3



610x370mm

4



610x490mm





Alimentations

La MULTIDYS est conçue pour être alimentée :

- Par le plafond, par l'intermédiaire d'une remontée encastrée (A)
- Latéralement via deux points d'alimentation par compartiment (B)

A



B

Installation

Grâce à son encastrement simple et rapide dans le mur, la gaine technique MULTIDYS offre un gain de temps et de main d'oeuvre.

Le maître d'oeuvre est tenu de prévoir un renfort sur la cloison pour l'installation de la MULTIDYS.



Coloris

	BLANC - RAL 9016	GRIS - RAL 9006	GRIS - RAL 7040
Façade aluminium standard	●	●	
Plastrons fluides	●		●

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Toutes les configurations sont également disponibles en versions horizontales.

FLUIDYS 160



FLUIDYS 120 + 120



FLUIDYS 3 x 120



Vue en coupe







Alimentations

Ce produit est conçu pour être alimenté :

- Par le plafond, par l'intermédiaire d'une remontée encastrée (A)
- Latéralement via trois points d'alimentation par compartiment (B)

A



B

Installation

Grâce à son encastrement simple et rapide dans le mur, le produit offre un gain de temps et de main d'oeuvre.





Coloris

	BLANC - RAL 9016	GRIS - RAL 9006	GRIS - RAL 7040
Façade aluminium sur mesure	●	●	
Plastrons fluides	●		●

TLV
Air
Vac

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vue de face



Vue en coupe de côté



Vue en coupe du dessus



Le caisson de doublage MULTIDYS est entièrement conçu sur-mesure. Fabriqué en inox ou en acier poudré RAL 9016, il permet d'assumer le doublage des différents équipements du bloc opératoire.

Le produit s'encastre dans la cloison, il est nécessaire de prévoir une profondeur minimum de 72 mm.

Installation

Grâce à son encastrement simple et rapide dans le mur, ce produit offre un gain de temps et de main d'oeuvre. Le maître d'oeuvre est tenu de prévoir un renfort sur la cloison pour l'installation de la MULTIDYS.





TLV

COMMERCIALISATION & SERVICE EN SUISSE

MED-INNOVA

Med-Innova SA | Tel: +41 26 323 20 30
info@med-innova.ch | www.med-innova.ch

Normes & recommandations

- NF EN ISO 9001 et NF EN ISO 13485 : Systèmes de management de la qualité,
- Marquage CE conformément à la directive 93/42/CEE « Dispositifs Médicaux »,
- NF EN ISO 11197 : Gaines techniques à usage médical,
- NF EN ISO 7396-1 : Systèmes de distribution de gaz médicaux - Partie 1.

Gaines tête de lit, Appliques d'éclairage, Bras Plafonniers, Poutres et Colonnes Suspendues,
Gaines Techniques, Luminaires Etanches, Surveillance gaz médicaux et Accessoires Biomédicaux

MADE IN FRANCE

Les spécifications ne sont données qu'à titre indicatif. TLV se réservant le droit de les modifier sans préavis. (G) - Révision (JJ/MM/AA) : 28/09/2022

TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) Cedex 1, France
Tél : + 33 (0) 3 20 81 50 00 - Fax : + 33 (0) 3 20 81 50 19 - www.tlv.fr - contact@tlv.fr